

ĐẦU TRỤ CHỮA CHÁY & HỌNG TIẾP NƯỚC /

SURFACE HYDRANT AND FIRE DEPARTMENT CONNECTION

- Là sản phẩm cao cấp được sản xuất bởi công ty TOMOKEN VIỆT NAM chịu được áp lực cao trên 2.0 Mpa.
A product of Tomoken Fire Vietnam, Working pressure is more than 2.0 Mpa.
- Bề mặt được sơn tĩnh điện, chống lại oxy hóa bề mặt do để ngoài trời lâu ngày.
Surface powder coating to resist oxidation.
- Tay quay và khớp nối làm bằng nhôm hợp kim, tránh được mài mòn, độ bền cao.
Handle and coupling made of aluminum alloy, high of durability, anti avoid abrasion.
- Trục chính làm bằng đồng hợp kim.
Spindle made in brass.
- Thân được làm bằng gang xám, không gây rò rỉ trong môi trường nước áp lực cao.
The Body made by grey cast iron, which doesn't leak in water's high pressure.

Tiêu chuẩn mặt bích/ flange's standard: BS 4504pn 16 Flanges

ĐẦU TRỤ CHỮA CHÁY/SURFACE HYDRANT

- Là sản phẩm Patent thương hiệu độc quyền do quốc tế công nhận mang thương hiệu Tomoken.
Patent product result by international recognition.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6379-1998. Có thể xoay 360 độ theo hướng của vòi.
Produce with TCVN 6379-1998 Standard, can rotate 360 degrees follow fire hose.

Outdoor fire Hydrant



SIZE	Model	W/P (Mpa)	LL/OP 8bar	Vật liệu Material
D100x2D65	TMK-265-001	2,0	6058l/m	cast iron

- Ngàm nối có thể thay đổi theo tiêu chuẩn khách hàng yêu cầu. / *We can change coupling follow custome's demand.*

HỌNG TIẾP NƯỚC 2 CỬA / FIRE DEPARTMENT CONNECTION



SIZE	W/P (Mpa)	Lưu Lượng Out put 8bar	Vật liệu Material
D100x2D65-100A	2,0	6058l/m	Gang/cast iron

Ổ CHIA NƯỚC / WATER TEES

1. khóa dạng cần gạt, tạo cảm giác nhẹ nhàng khi sử dụng. *The latch lever type, creating a sense of lightness when used.*
2. Khớp Iwamachi chống xoắn, chống mài mòn cao. *Iwamachi anti twist, and high abrasion resistance.*



BA CHẠC/ 3 PINS
Model: 21-2VNI-65A
Vật liệu/Material:
Hợp kim nhôm/ Aluilum



HAI CHẠC/ 2 PINS
Model: 21-3VNI-65A
Vật liệu/Material:
Hợp kim nhôm/ Aluilum

- Kích thước cửa vào và cửa ra có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
Outlet can change follow demands of customers.

PHỤ KIỆN CHỮA CHÁY/ INSTALLATION COMPONENTS

1. ĐỂ BẢO VỆ ỐNG/PROTECTION BASE

Khi ống cứu hỏa băng qua đường, xe phương tiện đi ại đè lên ống dễ gây vỡ ống.
Bạn nên sử dụng để bảo vệ ống khi làm việc.

*When the fire hose across road, vehicle have override fire hose will be brock fire hose.
We should use protect base while working.*

Model:	Rộng (W) mm	Dài (L) mm	cao (H) mm
02-RV-310R	310	680	80
02-RV-500R	460	680	80




2. OQ BAND

- Khi ống bị bục nước, chỉ cần bó OQ band là có thể ngăn nước không bị phun ra ngoài.

- When fire hose was brocken. We use OQ band prevent water from being spray out.

Model	Rộng (W)	Dài (L)
02-OQ-OOC	100	340



3. ĐẦU HÚT NƯỚC/ STRAINER

- Có thể hút nước ở khoảng cách mặt nước so với đáy 5cm.

Can absorb water at a distance of 5cm from water surface to bottom.

- Được thiết kế bầu lọc bên trong nên hoàn toàn loại bỏ rác khi hút nước lên.
Designed inner filters should completely remove wastet wile sucking water up.



Model: 16-RS-02-XX



Model: 16-WC-03-SU

4. MÁY CUỘN ỐNG/PIPE WINDING MACHINE

- Với máy cuộn ống này, bạn có thể cuộn ống các loại ống từ Size D40, D50, D65 Một cách gọn gàng nhất.

With this machine, you can roll all kind of fire hose size D40, D50, D65 with the most packaged way.

Model	W (mm)	D (mm)	H (mm)
02 - HM-01SS	525	395	585

