

TOMOKEN FIRE HOSE



VỎI CHỮA CHÁY TOMOKEN / TOMOKEN FIREHOSE.

Vòi chữa Cháy Tomoken là vòi chữa cháy đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Tomoken FIREHOSE is the first Firehose produced in Vietnam. Tomoken là công ty con của công ty PCCC Mang thương hiệu IWA- Nhật Bản, với công nghệ hiện đại đảm bảo chất lượng tốt nhất. Tomoken is a subsidiary of IWA - fire fighting company - Japan. With modern technologies ensure the best quality.

STANDARD: TCVN 5740-2009

CÁC LOẠI VỎI

Vòi chữa cháy Tomoken 1.3 Mpa kèm khớp nối



TOMOKEN HOSE 1.3 ÁP VỎI: 1.3MPA

Size	Model	KL (weight)	áp lực làm việc (W/P)	áp thử nghiệm (TP)	áp vỡ (BP)
		(g/m)	Mpa	Mpa	Mpa
D50x20m	03-TMKH-205013	125	1,3	1,6	2.0
D50x30m	03-TMKH-305013	125			
D65x20m	03-TMKH-206513	175			
D65x30m	03-TMKH-306513	175			

TOMOKEN HOSE 1.6 Mpa

Vòi chữa cháy Tomoken 1.6 Mpa kèm khớp nối (khớp nhôm, đồng, khớp theo các tiêu chuẩn khác như BS, Machino, Nakajima... theo yêu cầu của khách hàng)

TOMOKEN Fire Hose 1.6 Mpa with couplings (alluminium, brass coupling with all standards and Model... follow demand of customers)



Size	Model	KL (weight)	áp lực làm việc (W/P)	áp thử nghiệm (TP)	áp vỡ (BP)
		(g/m)	Mpa	Mpa	Mpa
D50x10m	VJ50-10/16	157	1,6	2.0	2,4
D50x20m	VJ50-20/16	157			
D50x30m	VJ50-30/16	157			
D65x10m	VJ65-10/16	210			
D65x20m	VJ65-20/16	210			
D65x30m	VJ65-30/16	210			

TOMOKEN FIRE HOSE

TOMOKEN HOSE 1.6 PRO

- VỎI CHỮA CHÁY CHUYÊN DÙNG CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT CHỮA CHÁY CHUYÊN NGHIỆP
- SPECIAL FIRE HOSE FOR FIRE FIGHTING POLICE

Vòi Tomoken 1.6 Pro là vòi được sản xuất làm tăng lượng sợi dệt vào mắt xích chỉ bị yếu, tạo nên ống bền vững, khó bị rách hơn khi tiếp xúc với mặt đất.

The Fire hose's surface collides directly with the ground, this leads to tear and cracks.



Size	Model	KL (weight)	áp lực làm việc (W/P)	áp thử nghiệm (TP)	áp vỡ (BP)
		(g/m)	Mpa	Mpa	Mpa
D50x20m	03-TMKH-205016B	200	1,6	3.5	4,5
D65x20m	03-TMKH-206516B	265			

AQUA HOSE 1.6

Vòi Aqua Hose là vòi sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của Nhật Bản.


Aqua Hose produced with Japan quality standard.



Size	Model	KL (weight)	áp lực làm việc (W/P)	áp thử nghiệm (TP)	áp vỡ (BP)
		(g/m)	Mpa	Mpa	Mpa
D50x20m	Aqua50-20/16	200	1,6	3.2	4,2
D50x30m	Aqua50-30/16	200			
D65x20m	Aqua65-20/16	265			
D65x30m	Aqua65-30/16	265			

*Vòi chữa cháy kèm với khớp nối theo yêu cầu của khách hàng./ FIRE HOSE REEL D25X30M

FIRE HOSE REEL D25x30m



Loại vòi Type	Diameter & Length	Chiều cao Height	Chiều rộng Width	Bề rộng Depth
		(A in mm)	(B in mm)	(C in mm)
Thông số Manual & Swinging	25mm x 30m	550	550	270